

# Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage PG, modèle carré,  
gris pierre

Référence: 2012774



Entrée avec raccord d'étranglement pour câbles plats, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, indice de protection IP 31, avec bague d'étanchéité pré-montée de type 107/F.



PE Polyéthylène

## Données de base

Référence	2012774
Typee	106 FL 29 14 40
Désignation 1	Presse-étoupe câbles plats
Fabricant	OBO
Dimension	PG29
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	15
Unité de quantité	pc
Poids	3,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1102 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage PG, modèle carré,  
gris pierre


Référence: 2012774



## Dimensions



Cote A	30 mm
Cote B	56 mm
Cote D	46 mm
Dimension G	PG29 mm
Cote L	59 mm
Cote L1	13 mm
Cote L2	46 mm



## Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	non
Câble plat/Largeur max.	40 mm
Câble plat/Largeur min.	37 mm
Câble plat/Épaisseur max.	14 mm
Câble plat/Épaisseur min.	11 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	oui
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 29
Type de filetage	PG
Renforcé par fibres de verre	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Indice de protection	IP31
Possibilité de décharge de traction	non