

Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage métrique M32,

gris pierre

Référence: 2013019



Entrée avec raccord d'étranglement pour câbles plats, avec filetage métrique selon la norme CEI 432. Indice de protection IP 31, avec bague d'étanchéité pré-montée de type 107/F.



PE Polyéthylène

Données de base

Référence	2013019
Typee	106 FL M32 10 29
Désignation 1	Presse-étoupe câbles plats
Fabricant	OBO
Dimension	M32
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	15
Unité de quantité	pc
Poids	2,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1092 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Presse-étoupe pour câbles plats, filetage métrique M32,

gris pierre


Référence: 2013019



Dimensions



Cote A	30 mm
Cote B	56 mm
Cote D	46 mm
Dimension G	M32 mm
Cote L	59 mm
Cote L1	13 mm
Cote L2	46 mm



Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	oui
Eclateur antidéflagrant	non
Câble plat/Largeur max.	29 mm
Câble plat/Largeur min.	26 mm
Câble plat/Épaisseur max.	10 mm
Câble plat/Épaisseur min.	8 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	oui
Pour zone explosive	sans
Filetage	M32
Type de filetage	métrique
Renforcé par fibres de verre	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Indice de protection	IP31
Possibilité de décharge de traction	non