

Fiche technique

Crampons pour câbles, pour 10 conduits

Référence: 2205041



Modèle standard pour applications générales, par ex. les installations en faux-plancher et dans les murs creux.

Hauteur de serrage 9 mm - avec pièce d'écartement de 13 mm.

Trou de fixation, Ø 6 mm.

Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.

Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.

Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.

Befestigungsloch 6 mm Ø.

2034 pour max. 10 câbles NYM 3 x 1,5 mm²




PA Polyamide

Données de base

Référence	2205041
Désignation 1	Crampons pour câbles
Fabricant	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,169 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	10
Modèle ignifuge	non
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	non