

# Fiche technique

## Pièce en T Quick-Pipe, gris clair

Référence: 2153843



Le système tubulaire OBO Quick Pipe en matière plastique se compose comme une goulotte dans lequel peuvent être posés des câbles et des conduits. En tournant le Quick Pipe OBO dans le collier OBO Quick, il se ferme et protège les câbles ou les conduits comme un tube fermé. Les pièces de forme tels que les coudes à 90°, les tés et les manchons de raccordement constituent les accessoires de la gamme.



**PP** Polypropylène

### Données de base

Référence	2153843
Typee	3000 TMS M25 LGR
Désignation 1	Té pour Quick-Pipe
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	1,977 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,1151 kg COe / 1 Pièce


# Fiche technique

Pièce en T Quick-Pipe, gris clair

Référence: 2153843



## Dimensions



Cote B	31 mm
Cote B2	123 mm
Cote d	25 mm
Cote L	77 mm
Cote L1	24 mm
Cote R	22 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
forme	Té de dérivation
Taille	M25
Sans halogène	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	0 °C