Fiche technique

Chemin de câbles BKRS 100 FS

Référence: 6062004

Système de chemins de câbles lourds et praticables BKRS à fond perforé, d'une hauteur d'aile de 100 mm.
Le chemin de câbles est équipé des deux côtés d'une éclisse perforée.
Les éclisses droites doivent être commandées séparément en quantités nécessaires.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.

St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	6062004
Typee	BKRS 1030 FS
Désignation 1	Chemin de câbles BKRS
Désignation 2	praticable
Fabricant	OBO
Dimension	100x300x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	761,267 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,0516 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Chemin de câbles BKRS 100 FS

Référence: 6062004

Dimensions



Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	300 mm
Largeur	12 in
Hauteur	100 mm
Hauteur	4 in
Épaisseur de tôle	0,08 in
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote B	300 mm
Dimension H	100 mm
Cote L	3 000 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol
Accessible	oui
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	258 cm²
Section utile	25752 mm²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé