


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis en C CGR 50 FT

Référence: 6017460



Chemin de câbles en treillis en C en fils d'acier soudés par points, avec hauteur d'aile de 50mm.  
Atténuation magnétique du blindage 15 dB.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6017460
Typee	CGR 50 400 FT
Désignation 1	Chemin de câbles Fil C
Fabricant	OBO
Dimension	50x400x3000
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	232,334 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,0209 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Chemin de câbles en treillis en C CGR 50 FT

Référence: 6017460



### Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	400 mm
Largeur	15,75 in
Hauteur	50 mm
Hauteur	1,97 in
Cote A	376 mm
Cote B	417 mm
Dimension H	67 mm
Cote I1	75 mm
Dimension L2 (mm)	75 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Séparateur (plaquette) intégré	sans
Section utile	157 cm <sup>2</sup>
Section utile	15700 mm <sup>2</sup>
Forme de profilé	Forme en C
Acier inoxydable, teint	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

### Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2 m
Distance entre supports 1,0m	1,1 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,7 kN/m
Distance entre supports 2,0m	0,4 kN/m