

Fiche technique

Cheville d'ancrage Easy pour plafond alvéolé

Référence: 3498770



Ancrage pour faux plafond Easy pour le montage dans des panneaux de faux plafond en béton précontraint. Lors du serrage de la vis ou de l'écrou, le cône se détache de la douille d'ancrage et est tiré dans la douille. La cheville s'écarte ainsi dans l'espace vide et génère un blocage par contact mécanique. L'ancrage pour faux plafond peut également être utilisé lorsque la zone d'expansion ne se trouve pas dans un espace vide.

Le composant peut être fixé avec des vis et tiges filetées courantes.

Agrément technique général Z-21.1-1785 du DIBt, Berlin, y compris charges admissibles en cas d'exposition au feu jusqu'à une durée de résistance de feu de 120 minutes.

St	Acier
G	galvanisé

Données de base

Référence	3498770
Typee	Easy M8
Désignation 1	Cheville à expansion Easy
Fabricant	OBO
Dimension	M8
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	1,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Cheville d'ancrage Easy pour plafond alvéolé

Référence: 3498770



Dimensions



Longueur	44 mm
Cote L	44 mm

Caractéristiques techniques

Profondeur de perçage	55 mm
Diamètre de perçage min.	12 mm
Filetage	M8
Filetage, métrique	8
Avec filetage	oui
Avec vis	non