

# Fiche technique

## Adaptateur de té de dérivation sur WDK 40060

Référence: 6113320

**OBO**  
BETTERMANN

Adaptateur de té de dérivation pour constituer une dérivation à 90° de la taille de système Rapid 45-2 53130 sur une goulotte de distribution WDK40060.



**PC/ABS** Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

### Données de base

Référence	6113320
Typee	GK-TA WDK 2RW
Désignation 1	Adaptateur de té de dérivation
Désignation 2	130 sur WDK 40060
Fabricant	OBO
Dimension	120x52x56
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	2,717 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1763 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Adaptateur de té de dérivation sur WDK 40060

Référence: 6113320

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

	Longueur	120 mm
	Largeur	52 mm
	Hauteur	55,5 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	0
Modèle	Pièce en forme
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C