

# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 FT

Référence: 6225874



Dérivation à monter avec traverse soudée pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.  
Les raccords doivent être commandés séparément en quantité nécessaire.



CEUK  
CA

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6225874
Typee	LAA 640 R3 FT
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	60x400
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	363 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,446 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Dérivation à monter 60 FT

Référence: 6225874



### Dimensions



Largeur	400 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	400 mm
Cote R	300 mm

### Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé perforé
Modèle de longeron latéral	profilé plat
Version du connecteur	sans raccord
Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, teint	non
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,5 mm