

Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulettes coupe-feu PYROLINE®, hauteur 60 mm
Référence: 7215292

OBO
BETTERMANN



Porte-conducteur universel pour l'installation verticale de câbles et conduits dans les goulettes coupe-feu PYROLINE® Con en béton léger armé à la fibre de verre ainsi que PYROLINE® Rapid en tôle d'acier avec revêtement intérieur. Les supports sont enfoncés par la tête de la vis de fixation desserrée, puis serrée avec celle-ci. Les conduits se fixent au niveau des jets de coulée ou dans les trous oblongs avec des serre-câbles. Le poids du câble est ainsi amorti en sécurité. Prévoir au moins 2 porte-câbles par mètre lors de l'installation.

- St** Acier
FS galvanisé par bande

Données de base


Référence	7215292
Typee	LHS 60
Désignation 1	Porte-conducteur vertical
Désignation 2	pour conduit coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	60x20
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	3,507 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1984 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Porte-câbles, verticaux pour goulettes coupe-feu PYROLI-
NE®, hauteur 60 mm
Référence: 7215292



Dimensions



Longueur	60 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	41 mm
Cote B	21 mm
Cote b	8 mm
Dimension H	61 mm
Cote L	90 mm
Cote I	60 mm

Caractéristiques techniques

Type d'accessoires | autres