

Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte de distribution type LKM 60150

Référence: 6248071

OBO
BETTERMANN

Angle extérieur avec couvercle pour les goulettes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre la partie supérieure et inférieure.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6248071
Typee	LKM A60150FS
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	60x150mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	91,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,8887 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle extérieur pour goulotte de distribution type LKM 60150

Référence: 6248071

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	184 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	64 mm
Cote a	120 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
pour dimension de goulotte	60 x 150
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	64 mm
Profondeur de la goulotte	64 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
auto-dispersible	non
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm