

Fiche technique

Embout, pour goulotte de distribution LKM 30030

Référence: 6247876



Embout pour l'obturation des goulottes LKM.



St

acier

FS

galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6247876 |
| Type | LKM E30030FS |
| Désignation 1 | Embout |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30x30mm |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1767 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Embout, pour goulotte de distribution LKM 30030

Référence: 6247876



Dimensions



| | |
|----------|-------|
| Longueur | 30 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Cote a | 30 mm |
| Cote b | 30 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Modèle | gauche/droite |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |