

# Fiche technique

## Rail de montage MS4141, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122990



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                                 | 1122990                     |
| Typee                                     | MSL4141P3000A4              |
| Désignation 1                             | Rail profilé                |
| Désignation 2                             | perforé, ouverture de 22 mm |
| Fabricant                                 | OBO                         |
| Dimension                                 | 3000x41x41                  |
| Matériau                                  | Acier inoxydable 1.4571     |
| Surface                                   | nu, traité                  |
| Norme de surface                          |                             |
| Unité d'emballage minimale                | 3                           |
| Unité de quantité                         | Mètre                       |
| Poids                                     | 201,1 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 m                    |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 10,1434 kg CO2e / 1 Mètre   |


# Fiche technique

Rail de montage MS4141, fente 22 mm, A4, perforé

Référence: 1122990



## Dimensions



|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur  | 41 mm    |
| Hauteur  | 41 mm    |
| Cote L   | 3 000 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Séparable                         | non                  |
| Type de perforation               | Dos perforé          |
| Modèle                            | Profilé simple       |
| Écart du perçage central          | 50 mm                |
| Maintien en fonction              | non                  |
| Dimension du trou                 | 14x28 mm             |
| Épaisseur du matériau             | 2 mm                 |
| Avec perforation avec denture     | oui                  |
| Forme de profilé                  | Profilé en C         |
| Ouverture                         | 22 mm                |
| Valeur statistique A              | 2,45 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique I <sub>y</sub> | 5,18 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique I <sub>z</sub> | 7,56 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>3</sup> |
| Valeur statistique W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>3</sup> |