

# Fiche technique

**Élément de canal affleurant, plein, à enclenchement,  
hauteur 100-150 mm**  
**Référence: 7424504**



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaqué de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancre pour béton et 3 garnitures d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, le couvercle du conduit est vissé et les éléments à enclencher sont montés.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

## Données de base


Référence	7424504
Typee	OKA-W40010050R
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle, encliquetable
Fabricant	OBO
Dimension	2400x400x100
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	1883,3 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	88,0935 kg CO2e / 1 Mètre

# Fiche technique

Élément de canal affleurant, plein, à enclenchement,  
hauteur 100-150 mm  
Référence: 7424504



## Dimensions



Longueur	2 400 mm
Largeur	400 mm

## Caractéristiques techniques

Couvercle	Ouverture de montage	non
Couvercles	3	
Nombre de séparateurs enfichables	2	
Nombre d'unités de montage prévues	3	
Nombre de voies	3 St.	
Type de fixation du système de montage	Sol	
Tôle de fond	oui	
Fixation du couvercle encliquetable	oui	
Possibilité d'installation du joint	oui	
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non	
Découplable	non	
Compatible avec les joints de dilatation	non	
bande de tissu	non	
Hauteur de goulotte max.	150 mm	
Hauteur de goulotte min.	100 mm	
Épaisseur du matériau Couvercle	4	
Hauteur de chape minimale	100	
Avec ouverture de raccordement	non	
Avec compensation de potentiel	non	
Avec séparateur	non	
Avec porte-à-faux	oui	
Ouverture de montage	sans	
Plage de réglage max.	150 mm	
Plage de réglage min.	100 mm	
couvercle amovible	oui	
Fixation de séparateur_supprimer	stecken	
Fixation de séparateur	enficher	