

# Fiche technique

## Support d'appareillages

Référence: 7403850



Fixation pour support universel dans le socle du conduit.



<b>St</b>	Acier
<b>FS</b>	galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7403850
Typee	OKB IT
Désignation 1	Support d'appareillages
Désignation 2	pour OKB
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2678 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Support d'appareillages

Référence: 7403850



### Dimensions



Longueur	25 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	60 mm

### Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Type d'accessoires	autres
Tôle de fond	non
Entretien du sol	sécher
Fixation du couvercle encliquetable	non
Possibilité d'installation du joint	non
Découplable	non
Compatible avec les joints de dilatation	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape	oui
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	non
Hauteur de chape minimale	85
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec porte-à-faux	oui
Plage de réglage min. couvercle amovible	0 mm
	oui