

# Fiche technique

## Couvercle pour coude à 90° DD

Référence: 6036952



Couvercle pour pièce de forme coude à 90° pour chemins de câbles encliquetables et visssables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation avec verrou tournant prémonté et par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes. Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.



CE UK  
CA

St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6036952
Typee	RBD 90 150 DD
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour coude à 90°
Fabricant	OBO
Dimension	B150mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	24 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,6448 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Couvercle pour coude à 90° DD

Référence: 6036952

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions



Longueur	207 mm
Largeur	150 mm
Épaisseur de tôle	0,75 mm
Cote B	150 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	90°
Nombre de verrous tournants	1 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
À charnière	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C