

# Fiche technique

## Couvercle pour coude à angle réglable DD

Référence: 6037540



Couvercle pour pièce de forme coude à angle réglable pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation avec verrous tournants prémontés et par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.



CE UK  
CA

St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

|   |   |
|---|---|
| Référence                                 | 6037540   |
| Typee                                     | RBD W 100 DD  |
| Désignation 1                             | Couvercle   |
| Désignation 2                             | pour coude, angle réglable                          |
| Fabricant                                 | OBO   |
| Dimension                                 | B100mm  |
| Couleur                                   | zinc  |
| Matériau                                  | Acier   |
| Surface                                   | galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346  |
| Unité d'emballage minimale                | 1   |
| Unité de quantité                         | pc  |
| Poids                                     | 15 kg   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc   |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,0395 kg CO2e / 1 Pièce                            |


# Fiche technique

## Couvercle pour coude à angle réglable DD

Référence: 6037540



### Dimensions



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largeur           | 100 mm  |
| Épaisseur de tôle | 0,75 mm |
| Cote B            | 100 mm  |

### Caractéristiques techniques

|   |                 |
|---|-----------------|
| Courbe (angle)                                | réglable        |
| Nombre de verrous tournants                   | 2 St.           |
| Type de fixation                              | Verrou tournant |
| Maintien en fonction                          | non             |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non             |
| Convient pour une échelle à câbles            | non             |
| Convient pour chemin de câbles                | oui             |
| Changement de direction                       | horizontal      |
| Acier inoxydable, teint                       | non             |
| À charnière                                   | non             |
| Plage de températures d'utilisation max.      | 120 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min.      | -20 °C          |