


Fiche technique

Coude variable Magic 110 FT

Référence: 6040702

OBO
BETTERMANN

Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6040702
Typee	RBMV 115 FT
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec écissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x150
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	170,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Coude variable Magic 110 FT

Référence: 6040702



Dimensions



Largeur	150 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	150 mm
Cote L	420 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic