


Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040490



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 60 mm.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6040490
Typee	RBMV 650 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x500
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	986 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Coude variable Magic 60 FS

Référence: 6040490



Dimensions

Largeur	500 mm
Largeur	16 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm
Cote L	3,15 ft
Cote L	960 mm

Caractéristiques techniques

Course (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic