

Fiche technique

Couvercle pour croix DD

Référence: 7027846



Couvercle pour pièce de forme croix pour chemins de câbles encliquetables et vissables en intérieur et en extérieur, pour protéger le câble contre les dommages et la saleté. Fixation par appui sur le couvercle pour chemin de câbles. Convient à toutes les hauteurs d'ailes.
Le couvercle peut être utilisé avec des pièces de forme de toutes hauteurs d'ailes.



St Acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données de base

Référence	7027846
Type	RKD 400 DD
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour croix
Fabricant	OBO
Dimension	B400mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	205 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,2344 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle pour croix DD

Référence: 7027846



Dimensions



Largeur	400 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	0 St.
Type de fixation	en applique
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C