

Fiche technique

RKSН2 9 avec UT4 45

Référence: 7429622



A2 acier inoxydable 1.4301

Cassette réglable en hauteur avec tous les accessoires nécessaires pour le montage direct dans tous les types de sol avec revêtements nettoyés à sec en intérieur.

Contenu de la livraison :

- cassette de taille nominale 9 avec sortie de cordon,
- trois supports universels UT4/45 pour quatre appareillages encastrables Modul 45® chacun. Cassette et sortie de cordon en acier inoxydable.

Évidemment pour l'insertion du revêtement de sol dans la cassette 25 mm.

Données de base

Référence	7429622
Typee	RKSН2 9 KU V25
Désignation 1	Kit cassette
Désignation 2	pour tous les sols
Fabricant	OBO
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	482 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,3703 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

RKS N2 9 avec UT4 45

Référence: 7429622



Dimensions



Caractéristiques techniques

Modèle	Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Hauteur de plancher max.	155 mm	
Hauteur de plancher min.	110 mm	
Plage de réglage max.	155 mm	
Plage de réglage min.	110 mm	
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20	
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40	
Indice de protection code IK	IK10	
Épaisseur du revêtement de sol	25 mm	