

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé, sans filetage

Référence: 2046858



Accessoires : manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	2046858
Typee	SV40W G
Désignation 1	Manchon tube acier
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø40mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	13,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2774 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Manchon en acier galvanisé, sans filetage

Référence: 2046858



Dimensions

	<table border="1"><tr><td>Longueur</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Cote D</td><td>43,8 mm</td></tr><tr><td>Cote d</td><td>43,8 mm</td></tr><tr><td>Cote L</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Cote I</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Dimension m (mm)</td><td>M40</td></tr><tr><td>Cote t</td><td>1,5 mm</td></tr></table>	Longueur	80 mm	Cote D	43,8 mm	Cote d	43,8 mm	Cote L	80 mm	Cote I	40 mm	Dimension m (mm)	M40	Cote t	1,5 mm
Longueur	80 mm														
Cote D	43,8 mm														
Cote d	43,8 mm														
Cote L	80 mm														
Cote I	40 mm														
Dimension m (mm)	M40														
Cote t	1,5 mm														

Caractéristiques techniques

Modèle pour diamètre de tube	Emboîtement 40 mm
Taille	40
Sans halogène	oui
Avec ouverture d'inspection et couvercle	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
En deux parties	non