

Fiche technique

Couvercle de tube TUK 2 avec évidement pour l'intégration de revêtement de sol, avec poignée étrier

Référence: 7428142



Sortie de câble réglable en hauteur à monter dans des cassettes RKF ainsi que dans des cassettes réglables en hauteur rondes et carrées RKFR et RKFN. Si la sortie de câble est utilisée, le tube se trouve apparent en saillie ; s'il n'y a aucun câble, alors le tube est affleurant avec le sol. Utilisation pour planchers nettoyés à l'eau. Avec évidement de 4 mm du revêtement de sol pour l'habillage sur site avec un revêtement de sol résistant à la coupe, avec poignée étrier.



Zn Zinc moulé sous pression

N nickelé

Données de base

Référence	7428142
Typee	TUK2 G4
Désignation 1	Couvercle de tube
Désignation 2	avec évidement
Fabricant	OBO
Dimension	Ø110mm
Matériau	Zinc moulé sous pression
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	45 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,3294 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle de tube TUK 2 avec évidement pour l'intégration
de revêtement de sol, avec poignée étrier

Référence: 7428142



Dimensions

