

# Fiche technique

## Montant US 5 A2

Référence: 6341152



Montant en U. Dimension : 50 x 50 mm.

À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendar, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 45.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6341152
Typee	US 5 300 A2
Désignation 1	Montant en U
Désignation 2	à 3 côtés perforés
Fabricant	OBO
Dimension	50x50x3000
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	737 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	40,036 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Montant US 5 A2


Référence: 6341152

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions



Dimensions	50 x 50 x 2,5
Longueur	3 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	50 mm



# Fiche technique

## Montant US 5 A2

Référence: 6341152



### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau avec denture	2,5 mm
Forme de profilé	profilé en U
Valeur statistique A	2,74 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique ly	8,32 cm
Valeur statistique Iz	12,53 cm
Valeur statistique Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Valeur statistique Wz	5,01 cm <sup>2</sup>