

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022648



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: PG Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C



PA Polyamide

Données de base

Référence	2022648
Typee	V-TEC PG13.5 SGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG13,5
Couleur	gris argent; RAL 7001
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,02 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté



Référence: 2022648

Dimensions



Dimension E	27 mm
Dimension L max.	30 mm
Dimension L min.	23 mm
Cote L1	9 mm
Cote L2	5 mm
Cote L3	18 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	12 mm
Capacité d'étanchéité D min.	5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 13,5
Type de filetage	PG
Longueur de filetage	9 mm
Diamètre nominal du filetage	13,5
Pas de filetage	1,41 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	2,5 Nm
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Méplat	24
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	27 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	12 mm
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	6 mm

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022648



Caractéristiques techniques

Possibilité de décharge de traction	oui
-------------------------------------	-----