

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022656



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: PG Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C



PA Polyamide

Données de base

Référence	2022656
Typee	V-TEC PG16 SGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG16
Couleur	gris argenté; RAL 7001
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	1,38 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022656



Dimensions

Technical drawing of the cable gland showing side and top views with dimensions: 7/14, 19, 25-33, 10, 6, PG16, 27, 30.

Dimension E	30 mm
Dimension L max.	33 mm
Dimension L min.	25 mm
Cote L1	10 mm
Cote L2	6 mm
Cote L3	19 mm

Caractéristiques techniques		
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité	
Modèle	droit	
Protection antiflexion	non	
Capacité d'étanchéité D max.	14 mm	
Capacité d'étanchéité D min.	7 mm	
Eclateur antidéflagrant	non	
Presse-étoupe pour câbles plats	non	
Pour zone explosive	sans	
Pour zone explosive gaz	sans	
Pour zone explosive poussières	sans	
Filetage	Pg 16	
Type de filetage	PG	
Longueur de filetage	10 mm	
Diamètre nominal du filetage	16	
Pas de filetage	1,41 mm	
Renforcé par fibres de verre	non	
Sans halogène	oui	
Couple de serrage instable	3,67 Nm	
Bague d'étanchéité à usage multiple	non	
Avec contre-écrou	non	
Anti-chocs	non	
Méplat	27	
Indice de protection	IP68	
Six pans cote sur angulaire	30 mm	
Presse-étoupe divisible	non	

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022656



Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	14 mm
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	7 mm
Possibilité de décharge de traction	oui