

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022672



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: PG Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C



PA Polyamide

Données de base

Référence	2022672
Typee	V-TEC PG29 SGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	PG29
Couleur	gris argenté; RAL 7001
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	4,02 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022672



Dimensions		
	Dimension E	47,5 mm
	Dimension L max.	43 mm
	Dimension L min.	32 mm
	Cote L1	11 mm
	Cote L2	7 mm
	Cote L3	24,5 mm
Caractéristiques techniques		
	Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
	Modèle	droit
	Protection antiflexion	non
	Capacité d'étanchéité D max.	25 mm
	Capacité d'étanchéité D min.	14 mm
	Eclateur antidéflagrant	non
	Presse-étoupe pour câbles plats	non
	Pour zone explosive	sans
	Pour zone explosive gaz	sans
	Pour zone explosive poussières	sans
	Filetage	Pg 29
	Type de filetage	PG
	Longueur de filetage	11 mm
	Diamètre nominal du filetage	29
	Pas de filetage	1,41 mm
	Renforcé par fibres de verre	non
	Sans halogène	oui
	Couple de serrage instable	5 Nm
	Bague d'étanchéité à usage multiple	non
	Avec contre-écrou	non
	Anti-chocs	non
	Méplat	42
	Indice de protection	IP68
	Six pans cote sur angulaire	47,5 mm
	Presse-étoupe divisible	non

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

Référence: 2022672



Caractéristiques techniques

Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	25 mm
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	17 mm
Possibilité de décharge de traction	oui