

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086024



Presse-étoupe robuste de type écrou borgne avec filetage métrique selon la norme CEI 423, pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion et étanchéité pour l'ensemble de la plage de serrage. Bague d'étanchéité en néoprène. Garniture de serrage en polyamide. Avec bague d'étanchéité prémontée sur le raccord fileté, testé VDE selon la norme DIN EN 50262, indice de protection IP68 à 5 bar/1 h, plage de température de -20 à +100 °C.

* Prix selon cours DEL.



Laiton



nickelé

Données de base

Référence	2086024
Typee	V-TEC VM16 MS
Désignation 1	Presse-étoupe
Fabricant	OBO
Dimension	M16
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,64 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0419 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086024



Dimensions

Technical drawing of a cable gland showing three views: side, front, and top. The side view shows a total height of 21,5 - 29 mm, a top flange width of 4,5 / 10 mm, a central body width of 5 mm, and a base height of 8 mm. The front view shows a thread of M16. The top view shows a hexagonal base with an outer diameter of 22 mm and an inner diameter of 20 mm. The brand name 'TECVM' is visible on the top flange.

Dimension E	19 mm
Dimension L max.	24 mm
Cote L1	5 mm
Cote L2	3 mm
Cote L3	15 mm

Caractéristiques techniques	
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	9 mm
Capacité d'étanchéité D min.	5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M16 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	5 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	non
Couple de serrage instable	3,5 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	5
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Méplat	17
Indice de protection	IP68

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique, nickelé

Référence: 2086024



Caractéristiques techniques

Six pans cote sur angulaire	19 mm
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui