

# Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique long, nickelé

Référence: 2086135



Presse-étoupe robuste de type écrou borgne avec filetage métrique selon la norme CEI 423, pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection anti-torsion sur toute la plage de serrage. Pour parois de boîtiers épais en association avec des contre-écrous. Bague d'étanchéité en néoprène. Garniture de serrage en polyamide. Avec bague d'étanchéité prémontée sur le raccord fileté, testé VDE selon la norme DIN EN 50262, indice de protection IP 68 à 5 bars/1 h.

Avec raccord fileté long.

\* Prix selon cours DEL.



CuZn  
37 Laiton  
N nickelé

## Données de base

Référence	2086135
Typee	V-TEC VM LM32 MS
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec filetage long
Fabricant	OBO
Dimension	M32
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	9,15 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique long, nickelé

Référence: 2086135



## Dimensions



Dimension E	36 mm
Dimension L max.	30 mm
Cote L1	13 mm
Cote L2	4,5 mm
Cote L3	18,5 mm

## Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	21 mm
Capacité d'étanchéité D min.	14 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	M32 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	13 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Méplat	34
Indice de protection	IP68
Plage de températures d'utilisation max.	100 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C

# Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage métrique long, nickelé

Référence: 2086135



## Caractéristiques techniques

Possibilité de décharge de traction	oui
-------------------------------------	-----