

Fiche technique

Parafoudre combiné type 1+2 à 3 pôles + NPE

Référence: 5093654



Parafoudre combiné, parafoudre et parasurtenseur de type 1+2 selon la norme DIN EN 61643-11.

- Pour la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon la norme VDE 0185-305 (CEI 62305)
- Capacité d'écoulement du courant de foudre 12,5 kA (10/350) par pôle et 50 kA (10/350) au total
- Convient universellement pour les systèmes TN et TT
- Avec socle Multibase avec bornes de raccordement multiples
- Unité complète, comprenant un socle et un couvercle, prémontée et prête à être raccordée
- Parafoudre enfichable avec dispositif de coupure dynamique
- Avec affichage visuel de la fonction
- Niveau de protection <1,3 kV
- Parafoudre à varistance d'oxyde de zinc blindée et sans purge, pour utilisation dans des boîtiers de distribution
- Raccordements marqués

Application : Liaison équipotentielle de protection contre la foudre dans les bâtiments également dotés d'une protection extérieure contre la foudre des classes III et IV et dans les boîtiers de distribution du commerce.

* Complet = cartouche(s) et base



Données de base

Référence	5093654
Typee	V50-B+C 3+NPE
Désignation 1	Parafoudre combiné V50
Désignation 2	3 pôles + NPE
Fabricant	OBO
Dimension	280V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7832 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Parafoudre combiné type 1+2 à 3 pôles + NPE



Référence: 5093654

Dimensions



Caractéristiques techniques

	Courant de décharge maximal (8/20 μ s) [total]	50 kA
	Temps de réponse	<25 ns
	Coupe-feu	non
	Modèle	3+NPE
	Modèle	3
	Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	4
	Température de service max.	80 °C
	Température de service min.	-40 °C
	Courant de choc de décharge (10/350 μ s)	12,5 kA
	Courant de choc de décharge (10/350 μ s) [N-PE]	50 kA
	Courant de foudre (10/350) [total]	50 kA
	Report d'alarme	non
	Tension continue max. (N-PE)	255 V
	Tension max. permanente CA fusible de puissance intégré	280 V
	Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
	Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
	ZPF	0→2
	Protection max contre les surintensités côté réseau	125
	Calibre de fusible maximum	125 A
	Courant de décharge maximal (8/20 μ s)	50 kA
	Type de montage	Rail DIN 35 mm
	Courant de décharge nominal (8/20)	30 kA
	Courant décharge nominal (8/20 μ s) [L-N]	30 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 μ s) [N-PE]	50 kA
	Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
	Type du réseau	autres
	Type de réseau CC	non
	Type de réseau IT	non
	Autre type de réseau	non
	Type de réseau TN	oui
	Type de réseau TN-C	non


Fiche technique

Parafoudre combiné type 1+2 à 3 pôles + NPE

Référence: 5093654

OBO
BETTERMANN

Caractéristiques techniques



Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Type de réseau TT	oui
Nombre de pôles	3
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	$\leq 1,3$
Niveau de protection [L-N]	$\leq 1,3$
Niveau de protection [N-PE]	1,5 kV
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 1+2
SPD selon CEI 61643-1	classe I+II
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C