


Fiche technique

Goulotte, type WDK 40040

Référence: 6025447



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé



PVC

Chlorure de polyvinyle

Données de base	
Référence	6025447
Typee	WDK40040GR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x40x2000
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	36
Unité de quantité	Mètre
Poids	42,1 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8149 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique


Goulotte, type WDK 40040

Référence: 6025447



Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	40 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	7
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	6
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	5
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1314 mm²
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C