

Fiche technique

Goulotte, type WDK 40060

Référence: 6025617



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
Fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6025617
Type	WDK40060BR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x60x2000
Couleur	brun sépia ; RAL 8014
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	32
Unité de quantité	Mètre
Poids	56,2 kg
Unité de poids	kg/100 m

Fiche technique


Goulotte, type WDK 40060

Référence: 6025617



Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	40 mm



Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	10
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	8
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	7
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1775 mm ²
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C