

# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

Référence: 6191806

**OBO**  
BETTERMANN



Embout pour l'obturation des goulettes WDK.  
Les embouts sont enfouis dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6191806
Typee	WDK HE15015SW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	15x15
Couleur	noir profond; RAL 9005
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,082 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0084 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

Longueur	11,5 mm
Largeur	15 mm
Hauteur	15 mm
Cote a	15 mm
Cote b	15 mm
Dimension H	15 mm

# Fiche technique

## Embout de fermeture pour goulotte type WDK 15015

Référence: 6191806



### Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Film de protection	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C