

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 60110

Référence: 6022588



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.

Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6022588
Typee	WDK HE60110GR
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x110mm
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	2,951 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,105 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 60110

Référence: 6022588

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	27,5 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	110 mm
Cote b	60 mm
Dimension H	110 mm

Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C