

# Fiche technique

**Unité complète, triple, avec 2 x 2 prises à contact de protection avec témoin lumineux, 1 x support RJ45**

**Référence: 6109916**



Unité de raccordement préfabriquée, boîtier Modalnet triple, adaptée pour une installation en saillie ou sur mur creux.

Boîtier équipé de:

1 prise double avec contact de protection, avec branchement à 33°.  
Couleur: blanc pur, avec voyant lumineux avec témoin de contrôle.

- 1 Prise double avec contact de protection, branchement à 33°, couleur : rouge, avec voyant lumineux comme témoin de contrôle.

1x prise de données, type DTG-2C, couleur : blanc pur et 1x obturateur, type ADP-B, couleur : blanc pur.



**PC** Polycarbonate

## Données de base

Référence	6109916
Typee	WGA-K3WRD4 RW
Désignation 1	Modalnet complet
Désignation 2	3 modules, montage saillie
Fabricant	OBO
Dimension	63x130x180mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	40,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,4803 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

Unité complète, triple, avec 2 x 2 prises à contact de protection avec témoin lumineux, 1 x support RJ45

Référence: 6109916

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensions

