# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 11

## Référence: 2000342

Type de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm², 12 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm.

Couvercle de serrage.

Dimensions: 85 x 85 x 40 mm

Dimensions intérieures: 75 x 75 x 35 mm

1 outil de découpe tous les 10 boitiers

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 12 690 V

PE Polyéthylène

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 2000342 |
| Typee | A 11 |
| Désignation 1 | Boîte de dérivation |
| Désignation 2 | sans bornier de raccordement |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 85x85x40 |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polyéthylène |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 4,55 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1196 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 11

## Référence: 2000342

### Dimensions







| | |
|---|---|
| Longueur | 85 mm |
| Largeur | 85 mm |
| Hauteur | 40 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Emboîtable | oui |
| Nombre d'entrées | 12 |
| Type de l'entrée | Câble |
| Type d'entrée | Câbles |
| Type du passage sur le boîtier | Prédécoupe |
| Tension d'isolation de mesure Ui | 690 V |
| Équipement | sans |
| Couvercle | non transparent |
| Fixation du couvercle | à encliqueter |
| Entrée par l'arrière | non |
| Entrées | 12 entrées pour câbles de Ø 5 à 14 mm |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| forme | carré |
| Maintien en fonction | sans |
| Pour zone explosive | sans |
| Pour zone explosive gaz | sans |
| Pour zone explosive poussières | sans |
| pour diamètre de tube | 14 mm |
| Sans halogène | oui |
| Dimension intérieure | 75x75x35 mm |
| Max. Section du conducteur | 2,5 mm² |
| Avec blindage | non |
| Avec couvercle | oui |
| Montage dans la terre | non |
| Montage sous l'eau | non |
| Type de montage | Montage au mur/plafond |
| Section nominale min. | 2,5 mm² |
| Tension nominale | 690 V |
| Fixation avec rattrapage d'aplomb | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP55 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 45 °C |

# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 11

## Référence: 2000342

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Couvercle transparent | non |
| Coulable | non |
| Masse de coulée fournie | non |
| Résistant aux intempéries | non |
| Modèle couvercle boîte de dérivation | Couvercle plein |