

Fiche technique

Boîte de dérivation X04 avec presse-étoupes et bornier

Référence: 2005224



Boîtier de dérivation avec bornier de raccordement de câbles et de lignes en intérieur et en extérieur. Forme carrée avec ouvertures prédécoupées défonçables. Convient pour le montage mural/au plafond avec possibilité de fixation intérieure, extérieure ou de montage au-dessus de dômes angulaires. Particulièrement résistant aux chocs avec IK09 Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. Avec bornier de raccordement, 3 presse-étoupes V-TEC M25 et 3 contre-écrous. Boîtier de dérivation conforme à la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK09 selon la norme DIN EN 50102. Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529.

Un bornier de raccordement, trois presse-étoupes V-TEC M25 et trois contre-écrous correspondants sont fournis en plus.



PC polycarbonate

Données de base

Référence	2005224
Type	X04 T G M25 LGR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	avec bornier 3xV-TEC VM, 3x116
Fabricant	OBO
Dimension	114x114x78
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	36,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4271 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de dérivation X04 avec presse-étoupes et bornier

Référence: 2005224



Dimensions

The drawing shows a square distribution box. The front view indicates a total width of 114 mm, a mounting hole spacing of 33 mm, and a total height of 78 mm, with a mounting flange height of 27 mm. The top view shows a square footprint of 114 mm by 114 mm.

Longueur	114 mm
Largeur	114 mm
Hauteur	78 mm

Caractéristiques techniques		
Juxtaposable	oui	
nombre d'entrées	7	
Type de l'entrée	Membrane graduelle à découper	
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe	
Tension d'isolation de mesure Ui	750 V	
Équipement	Borne	
Couvercle	non transparent	
Fixation du couvercle	vissé	
Entrée par le fond	non	
Entrées	7 x Ø20/25	
Modèle testé antidéflagrant	non	
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C	
forme	carré	
renforcé de fibres de verre	oui	
Sans halogène	oui	
Dimension intérieure	102x102x60 mm	
max. Section transversale du conducteur	4 mm²	
avec blindage	non	
Avec couvercle	oui	
Type de montage	Montage au mur/plafond	
Section nominale max.	4 mm²	
Section nominale min.	1,5 mm²	
Tension nominale	750 V	
Plombable	oui	
Conformité ROHS	oui	

Fiche technique

Boîte de dérivation X04 avec presse-étoupes et bornier

Référence: 2005224



Caractéristiques techniques

Résistant aux chocs	oui
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	oui