Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique long, gris argenté

Référence: 2022928



La façon la plus rapide et la plus simple pour garantir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur des boîtes de dérivation et des boîtiers est l'utilisation des presse-étoupes V-TEC VM OBO éprouvés. Grâce à la lèvre d'étanchéité intégrée et à la technique de lamelles OBO spéciale, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Pas de vis: Métrique Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications : des habitations privées équipées de boîtes de dérivation aux applications industrielles dans les coffrets de distribution.

Plage de température: -20°C à +65°C

PA Polyamide

Données de base


Référence	2022928
Typee	V-TEC VM L25 SGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	filetage métrique long
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Couleur	gris argent; RAL 7001
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	1,597 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0725 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique long, gris argenté

Référence: 2022928

Dimensions



Dimension E	32 mm
Dimension L max.	36 mm
Dimension L min.	25,5 mm
Cote L1	15 mm
Cote L2	6 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	17 mm
Capacité d'étanchéité D min.	9 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M25 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	15 mm
Diamètre nominal du filetage	25
Pas de filetage	1,5 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	5 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	3
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	oui
Anti-chocs	non
Méplat	29
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	32 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique long, gris argenté

Référence: 2022928

Caractéristiques techniques

Possibilité de décharge de traction	oui