Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique court, gris clair

Référence: 2024880



Avec raccord fileté métrique court selon la norme CEI 423, particulièrement adapté aux boîtes de dérivation avec raccord fileté métrique. Presse-étoupe robuste à écrou borgne pour des exigences d'étanchéité élevées. Décharge de traction, protection antitorsion sur toute la plage de serrage. Bagues d'étanchéité en caoutchouc polychloroprène/butadiène nitrile acrylique. Lèvre d'étanchéité moulée par injection au coude intermédiaire, les bagues d'étanchéité pour raccords filetés deviennent superflues, contrôlée VDE selon DIN EN 50262, indice de protection IP 68 à 5 bar/1 h. Plage de température : -20°C à +65°C. Colonne D du tableau : capacité d'étanchéité selon la norme VDE 0619 qui ne requiert aucune décharge de traction
Colonne du tableau D2 : capacité d'étanchéité y compris décharge de traction et protection antitorsion selon la norme VDE 0619

650° HALOGEN FREE UV RESISTANT CE UK CA

PA Polyamide

Données de base

Référence	2024880
Typee	V-TEC M KA M20NL
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec filetage court
Fabricant	OBO
Dimension	M20
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,38 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0658 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique court, gris clair

Référence: 2024880

Dimensions



Dimension L max.	33 mm
Dimension L min.	25 mm
Cote L1	7 mm
Cote L2	6 mm
Cote L3	19 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	14 mm
Capacité d'étanchéité D min.	7 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M20 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur de filetage	7 mm
Diamètre nominal du filetage	20
Pas de filetage	1,5 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Catégorie de résistance aux chocs	A
Catégorie de décharge de traction	3
Bague d'étanchéité à usage multi-ple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	oui
Anti-chocs	non
Méplat	27
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	27 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max.	14 mm

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique court, gris clair

Référence: 2024880

Caractéristiques techniques

Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min.	7 mm
Possibilité de décharge de traction	oui