

Fiche technique

Quick-Pipe®, gris clair

Référence: 2153904



Tube ouvert Quick-Pipe® en plastique pour pose en saillie de câbles et conduites, en intérieur et extérieur protégé. Montage mural et au plafond avec les colliers Quick, proQuick et Multi-Quick. Fermeture et ouverture sans outils par rotation dans le collier. Utilisation possible à des températures comprises entre -25 °C et +60 °C.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	2153904
Typee	2953 M16 LGR
Désignation 1	Tube Quick-Pipe
Fabricant	OBO
Dimension	M16
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	Mètre
Poids	7 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1918 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Quick-Pipe®, gris clair

Référence: 2153904



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Cote C	8,2 mm
Cote D	15,6 mm
Cote t	1,2 mm

Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle ignifuge	non
Installation en béton	non
Taille	M16
Sans halogène	non
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	non
Installation à l'extérieur	non
Code de classification	0
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Installation sous chape (béton)	non
Sous crépi	non