

Fiche technique

Protection fine pour interface RS485 à 9 pôles

Référence: 5080061



Appareil de protection des câbles de données pour les interfaces série

- Différentes connectiques disponibles
- Faible niveau de protection

Application : API, systèmes d'alarme, commandes



Données de base		
Référence	5080061	
Typee	SD09-V11 9	
Désignation 1	Protection fine	
Désignation 2	pour V24 interfaces D-SUB 9	
Fabricant	OBO	
Dimension	6V	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	2,951 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte	0,0926 kg CO2e / 1 Pièce	

Dimensions		
	Longueur	60 mm
	Largeur	16 mm
	Hauteur	34 mm


Fiche technique

Protection fine pour interface RS485 à 9 pôles

Référence: 5080061



Caractéristiques techniques

	Supervision de parafoudre	non
	Temps de réponse	<10 ns
	Nombre de pôles	9
	Modèle	SUB-D-9 ; V11 RS485
	Modèle testé antidéflagrant	non
	Contact de télécommunication	non
	Tension max. permanente CA	5,2 V
	Tension max. permanente CC	8 V
	Kategorie	Type 3 / C1
	ZPF	2→3
	Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
	Tension nominale	6 V
	Norme de contrôle	CEI 61643-21
	Conformité ROHS	oui
	Raccordement du blindage disponible	oui
	Raccordement du blindage	direct
	Indice de protection	IP40
	Niveau de protection fil/fil	<100 V
	Niveau de protection fil - fil à 1 kV/μs (C3)	<10 V
	Niveau de protection fil/terre	<100 V
	Niveau de protection (asym.) pour 1 kV/μs C3	<10
	SPD selon CEI 61643-21	Classe III / C1
	Connectique	D-Sub 9 pôles
	Résistance au courant de choc fil - fil	0,75 kA (8/20μs)
	Résistance au courant de choc fil - terre	0,75 kA (8/20μs)
	Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
	Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C