

Fiche technique

Cartouche de parasurtenseur V10 385 V

Référence: 5093400



- Parasurtenseur de type 2+3 selon EN 61643-11
- Cartouche enfichable, couvercle se démontant du socle sans outil
 - Dispositif de coupure thermodynamique, avec indicateur visuel de défauts
 - Capacité de conduction du courant élevée, longue vie utile



Données de base		
Référence	5093400	
Typee	V10-C 0-150	
Désignation 1	Parafoudre V10	
Désignation 2	cartouche	
Fabricant	OBO	
Dimension	150V	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	2,9 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2442 kg CO2e / 1 Pièce	

Dimensions		

Fiche technique

Cartouche de parasurtenseur V10 385 V

Référence: 5093400



Caractéristiques techniques



Courant de décharge maximal (8/20 µs) [total]	10 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	1 pôle
Modèle	1
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	150 V
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm²
ZPF	1→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	125
Calibre de fusible maximum	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	20 kA
Type de montage	sur l'élément de base
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	150 V
Type du réseau	autres
Classe d'essais type 2	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤0,7 kV
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 2+3
SPD selon CEI 61643-1	classe II+III
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C