

Fiche technique

Parafoudre type 3 avec report d'alarme pour alimentation électrique à 2 pôles 12 V CA/CC
Référence: 5097454



Parasurtenseur / protection fine type 3 selon EN 61643-11 avec report d'alarme

- Avec report d'alarme par contact inverseur libre de potentiel
- Compatible avec systèmes à tension continue et alternative
- Avec voyant d'état
- Avec bornes de raccordement sans vis et faciles à monter
- Largeur 1 module (17,5 mm)
- Circuit en Y

Application : utilisation universelle sur rail profilé de 35 mm dans les armoires de distribution



Données de base		
Référence		5097454
Typee		VF12-AC/DC-FS
Désignation 1		Parafoudre
Désignation 2		avec report d'alarme
Fabricant		OBO
Dimension		12V
Unité d'emballage minimale		1
Unité de quantité		pc
Poids		6,4 kg
Unité de poids		kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte		0,2987 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Parafoudre type 3 avec report d'alarme pour alimentation électrique à 2 pôles 12 V CA/CC

Référence: 5097454



Dimensions



Caractéristiques techniques

Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	2
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	oui
Report d'alarme	Contact inverseur
Tension max. permanente CA	13,5 V
Tension max. permanente CC	18 V
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	2,5 mm ²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	0,14 mm ²
ZPF	2→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	20
Calibre de fusible maximum	20 A
Courant de décharge maximal (8/20 µs)	2 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	0,7 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	12 V
Type du réseau	autres
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	20 A
Nombre de pôles	3
classe d'essais type 3	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤0,11 kV
Niveau de protection [L-N]	0,11
Niveau de protection fil/fil	<110 V
Niveau de protection fil/terre	<1200 V


Fiche technique

Parafoudre type 3 avec report d'alarme pour alimentation électrique à 2 pôles 12 V CA/CC

Référence: 5097454



Caractéristiques techniques



Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 3
SPD selon CEI 61643-1	classe III
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C