

Fiche technique

Cartouche sans courant de fuite

Référence: 5099613



Cartouche séparée (enfichable).

- Convient pour une utilisation dans la zone pré-compteur (absolument aucun courant de fuite)
- Partie supérieure enfichable, la partie supérieure peut être séparée de la partie inférieure sans outils



Données de base		
Référence	5099613	
Typee	V20-VA 0	
Désignation 1	Parafoudre V20	
Désignation 2	cartouche sans courant fuite	
Fabricant	OBO	
Dimension	385V	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de quantité	pc	
Poids	6,018 kg	
Unité de poids	kg/100 pc	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1894 kg CO2e / 1 Pièce	

Dimensions		

Fiche technique

Cartouche sans courant de fuite

Référence: 5099613



Caractéristiques techniques

	Temps de réponse	<100 ns
	Coupe-feu	non
	Modèle	Module 1 pôle ; 385 V
	Modèle	1
	Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
	Température de service max.	80 °C
	Température de service min.	-40 °C
	Report d'alarme	non
	Tension max. permanente CA	385 V
	ZPF	1→2
	Protection max contre les surintensités côté réseau	125
	Calibre de fusible maximum	125 A
	Courant de décharge maximal (8/20 µs)	25 kA
	Type de montage	sur l'élément de base
	Courant de décharge nominal (8/20)	20 kA
	Type du réseau	autres
	Conformité ROHS	oui
	Indice de protection	IP20
	Niveau de protection	≤1,8 kV
	Signalisation sur l'appareil	optique
	Type selon EN 61643-11	Type 2
	SPD selon CEI 61643-1	classe II
	Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
	Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C