

# Fiche technique

## Angle intérieur, pour goulottes de type WDK 40110

Référence: 6021727



Angle intérieur pour un changement de direction des goulottes WDK.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6021727                  |
| Typee                                     | WDK HI40110GR            |
| Désignation 1                             | Angle intérieur          |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 40x110mm                 |
| Couleur                                   | gris pierre; RAL 7030    |
| Matériau                                  | Chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 2                        |
| Unité de quantité                         | pc                       |
| Poids                                     | 9,726 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2745 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Angle intérieur, pour goulottes de type WDK 40110

Référence: 6021727



## Dimensions



|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 110,5 mm |
| Largeur  | 110 mm   |
| Hauteur  | 40 mm    |
| Cote a   | 110,5 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Modèle                                   | Pièce en forme |
| Type de fixation                         | encliquetable  |
| Maintien en fonction                     | non            |
| Sans halogène                            | non            |
| Conformité ROHS                          | oui            |
| Indice de protection                     | IP30           |
| Film de protection                       | non            |
| Indice de protection code IK             | IK04           |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C          |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C          |
| Zone d'angle max.                        | 90 mm          |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm          |