


Fiche technique

Chemin de câble, norme navale ALU

Référence: 6045707



Chemin de câbles pour la construction navale, fabriqués selon la norme navale VG 88900-1.



Alu Aluminium

Données de base	
Référence	6045707
Typee	MKR 15 050 ALU
Désignation 1	Chemin de câbles type marine
Désignation 2	épaisseur 1,50 mm
Fabricant	OBO
Dimension	15x50x2000
Couleur	aluminium
Matériau	Aluminium
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	25,5 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,7154 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Chemin de câble, norme navale ALU

Référence: 6045707



Dimensions



Dimensions	15 x 50
Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	15 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	50 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Accessible	non
Maintien en fonction	non
Avec couvercle	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	oui
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	non
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Charges

Distance entre supports 1,0m	0,3 kN/m
Distance entre supports 1,5m	0,05 kN/m