# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FT

## Référence: 6051383

Couvercle pour chemins de câbles et échelles à câbles avec 3 paires de verrous tournants.
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6051383 |
| Typee | DRL 300 FT |
| Désignation 1 | Couvercle avec verrou tournant |
| Désignation 2 | p. dalle et échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 300x3000 |
| Couleur | zinc |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 289 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,2154 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Couvercle avec verrou tournant FT

## Référence: 6051383

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Largeur | 12 in |
| Hauteur | 13 mm |
| Épaisseur de tôle | 0,04 in |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 300 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de verrous tournants | 6 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour un chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour une échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, teint | non |