# Fiche technique

## Raccord BNC, 1 module, sortie droite, avec raccord 1:1, blanc pur
## Référence: 6105018



Support multimédia avec une prise de raccordement BNC, sortie de câbles droite, avec champ d'inscription, raccord BNC en version femelle-femelle. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC Polycarbonate

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6105018 |
| Typee | MTG-BC F RW1 |
| Désignation 1 | Prise multimédia, video BNC |
| Désignation 2 | 1 prise précâblée, prise-prise |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 1,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,092 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Raccord BNC, 1 module, sortie droite, avec raccord 1:1, blanc pur
## Référence: 6105018

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre d'unités | 1 |
| Modèle de la surface | mat |
| Type de fixation | enclencher |
| Sans halogène | oui |
| Couvercle rabattable | non |
| Barette de raccordement | non |
| Avec impression | non |
| Avec protection contre la poussière | non |
| Conformité ROHS | sauf |
| Indice de protection | IP20 |
| Profondeur | 9 mm |
| Anneau porteur | non |
| Transparent | non |
| Utilisation | BNC/TNC |
| Possibilité de décharge de traction | non |
| Assemblage | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |