

Fiche technique

Goulottes d'appareillage Signa Base 70170

Référence: 6132731



Socle de goulotte d'appareillage Signa Base pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillage à l'intérieur. 2 raccords de goulotte sont fournis à la livraison.

Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage mural direct. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.

Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.

Socle et couvercle à commander séparément.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6132731
Type	BRK 70170 rws
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	SIGNA BASE 70x170 9010
Fabricant	OBO
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	156,35 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,3733 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Goulottes d'appareillage Signa Base 70170

Référence: 6132731



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Fiche technique

Goulottes d'appareillage Signa Base 70170

Référence: 6132731



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	rail DIN continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	oui
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	10056 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	non
Largeur de la partie supérieure	79 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK07
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C