

Fiche technique

Collier de serrage métallique, étroit

Référence: 7203099



Collier de serrage métallique, à bande lisse avec fermeture à bille. Pour fixation résistante aux hautes températures et aux intempéries. Pour le serrage, utiliser une pince MBS-Z.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base

Référence	7203099
Typee	MBS 015 A2
Désignation 1	Collier de serrage métallique
Fabricant	OBO
Dimension	7,9x150
Couleur	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,38 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	150 mm
Largeur	7,9 mm
Hauteur	5,5 mm
Cote L	150 mm
Cote t	0,25 mm

Fiche technique

Collier de serrage métallique, étroit

Référence: 7203099



Caractéristiques techniques

Modèle	sans denture
Fermeture par bande	Fermeture sphérique
Type de fixation	sans
Zone de marquage	sans
Sans halogène	oui
Fermeture amovible	non
Max. Diamètre maximal de faisceau	16 mm
Homologation MIL	non
Température de montage max.	50 °C
Température de montage min.	5 °C
Réfléchissant	non
Conformité ROHS	oui
Plage de températures d'utilisation max.	70 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Transparent	non
Homologation UL	non
Résistant aux UV	oui
Homologation VG	non